

# GEBRUIKSAANWIJZING

## Alabastine Garagevloercoating

Lees alle instructies nauwgezet door voordat u met het project start.

### STAP 1: ONDERGROND CONTROLEREN



DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR:

#### Zeer gesloten vloeren:

Bepaal of er sprake is van een gesloten vloer door een kleine hoeveelheid water op het beton te druppelen. Als het water blijft staan, is er sprake van een gesloten

vloer en zal de 2-componenten epoxy formule niet voldoende hechten.

VOORBEHANDELING NOODZAKELIJK INDIEN VOLGENDE CONDITIES GELDEN:

#### Slecht hechtende verflaag:

Indien de vloer een oude verflaag heeft, dient u loszittende verf te verwijderen door te schuren of te krabben. Test de hechting van de verflaag door met een stanleymes een # figuur uit te snijden in de verflaag tot op het beton. Vervolgens plakt u een stevig stuk schilderstape over de # figuur en drukt u dit goed aan. De tape vervolgens in 1 ruk verwijderen. Indien meer dan 25% van de oppervlakte is meegekomen met de tape, hecht de eerdere verflaag onvoldoende. Er dient niet met de 2-componenten epoxy formule te worden gewerkt voordat de oude verflaag compleet is verwijderd met een geschikt afbijtmiddel.

#### Vocht in het beton:

Zorg voor een droge ondergrond. Als u er niet zeker van bent of de ondergrond droog is kunt u dit als volgt testen: breng een stuk plastic van 1x1 meter aan op de vloer en plak de randen af met duct tape. Wacht 24 uur. Indien er druppels water onder het plastic zitten of het beton donker is (verkleurd/nat), is er vocht in de vloer aanwezig en dient de vloer niet gecoat te worden.

#### Los of slecht vastzittend beton:

Als het beton losse stukken heeft of als er stof afkomt, zal de coating niet hechten totdat al het losse materiaal is gerepareerd en/of het stof is verwijderd.

### STAP 2: VOORBEREIDING



- Let op: Alabastine Garagevloercoating alleen aanbrengen wanneer de vloertemperatuur tussen de 10°C en 30°C is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 85% is.
- Meng de geconcentreerde reiniger met 7,5 liter water, totdat de reiniger is opgelost.

- Behandel eerst de plekken met olie en vet door intensief te borstelen totdat het vuil loskomt. Spoel vervol-

gens goed na met water en dep de plekken droog met een doek.

- Maak de hele vloer nat met behulp van een tuinslang. Plassen water verwijderen met een trekker. De oplossing van de geconcentreerde reiniger gelijkmatig over een sectie van de vloer (ongeveer 3x3 meter) verdelen. Gebruik hiervoor een gieter. Daarna krachtig schrobben zodat vuil en stof loskomt. Tijdens het schrobben de hele sectie nathouden totdat alles is geschrobd. Altijd een hele sectie krachtig naspoelen met water voordat u met een nieuwe sectie start. Gebruik een rubberen trekker om water en vuil te verwijderen voor het beste resultaat.
- Als alle secties zijn behandeld, de hele garagevloer nogmaals naspoelen en met een trekker het spoelwater met vuil en verontreiniging verwijderen. Een waterstofzuiger kan ook gebruikt worden om overtollig water, vuil en verontreinigingen te verwijderen. Let op dat er geen plassen water achterblijven. De geconcentreerde reiniger zal uw oprit niet verkleuren en gras en planten niet beschadigen als u voldoende heeft nagespoeld met schoon water.
- Laat de vloer goed drogen. Strijk daarna met de handen over de schone droge vloer. Als stof of poeder op uw handen achterblijft, herhaal dan het schrobben en spoelen totdat de vloer schoon is.
- Na het reinigen eventuele gaten in de vloer opvullen met Alabastine Vloervuller. De gevulde gaten na droging licht schuren en afnemen met een vochtige spons.

### STAP 3: MENGEN



- Giet de inhoud van Component B in het blik van Component A en roer 3 minuten goed door (Meng geen kleurenchips met de 2-componenten epoxy formule). OPGELET: Component B en Component A moeten worden gemengd zoals aange-

geven en volledig gebruikt worden, laat dus geen restjes achter, dit vermindert de werking van de coating.

- Na roeren kunt u het mengsel meteen gebruiken.
- Giet het mengsel vanuit het blik in een verbakje en roer het vervolgens nog eens goed door.
- Het mengsel moet binnen 2 uur na het mixen worden gebruikt (pot life). Deze tijd neemt af bij hogere temperaturen.
- Na het mengen, kunt u de coating gaan aanbrengen.

### STAP 4: ROLLEN EN DECOREREN



- Gebruik voor het aanbrengen van de coating een verfroller (bij voorkeur een 2-componenten roller) met een breedte van ca. 20 cm en een verlengstok of een nylon roller.
- Tip: gebruik een kwast om de vloerranden en moeilijk te bereiken stukken te verven.

- Breng de coating gelijkmatig aan in secties van banen van 1 meter breed over de gehele lengte van de garagevloer (kortste kant), zodat de gekleurde chips (flakes) gemakkelijk kunnen worden gestrooid op de zojuist gecoate sectie.
- Strooi de chips op het natte oppervlak. NB: als u geen chips wilt kan deze stap worden overgeslagen. Het zal de prestatie van de coating niet beïnvloeden.
- LET OP: De gekleurde chips moeten in de natte coating gestrooid worden! Dit kan tot maximaal 1 uur na het rollen, afhankelijk van de condities.
- Daarna onmiddellijk doorgaan met het coaten van de volgende sectie van de vloer. Slechts 1 laag coating is nodig.
- Tip: maak het project in zijn geheel in één keer af om kleur- en aanzetverschillen te voorkomen.
- Droogtijd: de vloer is klaar voor licht voetverkeer na 16 uur, zware voorwerpen en normaal voetverkeer na 48 uur. De coating is na 7 dagen volledig uitgehard en begaanbaar voor auto's.

#### STAP 5: NA GEBRUIK

- Al het gereedschap na gebruik afwassen met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Niet gebruikt product laten uitharden in het blik en naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval brengen.

#### VERBRUIK

Elke set met Alabastine Garagevloercoating bevat voldoende coating om een gladde opgeruwde betonnen vloer van 20 m<sup>2</sup> te dekken. Dit staat gelijk aan een normale betonnen garagevloer voor 1 auto. In geval van poreus of ruw beton kan het verbruik hoger zijn (10 – 20 m<sup>2</sup> per set).

# Alabastine

# Garagevloer coating INSTRUCTIES

STAP 1: ONDERGROND CONTROLEREN

STAP 2: VOORBEREIDING

STAP 3: MENGEN

STAP 4: ROLLEN EN DECOREREN

STAP 5: NA GEBRUIK

Voor tips en advies:

[www.alabastine.nl](http://www.alabastine.nl)

Of scan de QR code.



AkzoNobel

Consumentenservice:  
073 - 599 93 05 of  
[info@alabastine.nl](mailto:info@alabastine.nl)

Alabastine Holland BV  
Hogesteeg 27e  
5324 AA Ammerzoden